



## Быстроразъемные соединения для гидравлики


Alfra. Сделано в Германии

- Герметичное соединение и разъединение без протечек
- Обслуживаются вручную
- Пылезащитный колпачок
- Рабочее давление до 1000 бар

|  |              |
|--|--------------|
| Соединительная муфта с внутренней резьбой 1/4" (установлена на конце шланга) | Арт. № 01452 |
| Соединительный нипель с внутренней резьбой 1/4" (установлен на цилиндре)     | 01453        |
| Переходник с внешней резьбой 1/4"  | 01454        |



Арт. № 01453



Арт. № 01452

## Гидравлическое масло для гидравлических насосов ALFRA

Для заправки любых гидравлических насосов

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1 литр гидравлического масла HLP 46 | Арт. № 01455 |
|-------------------------------------|--------------|

**Внимание:**  
при заправке гидравлических агрегатов следует соблюдать абсолютную чистоту!



Арт. № 01455

## Специальная паста для смазки металла

От заедания и износа деталей

Область применения:

- Предупреждает заедание, износ, холодное прикипание, пригорание и появление ржавчины в результате коррозии на пригоночных поверхностях (резьба винтов, гаек, болтов, труб, арматуры)
- Специальная металосмазочная паста ALFRA прекрасно подходит для смазки режущих кромок штампов, подшипников, находящихся под высокой нагрузкой, и поверхностей скольжения
- Не содержит силикона и препятствует спайке деталей
- В баночке содержится 120 г пасты

|   |              |
|---|--------------|
| Специальная металосмазочная паста ALFRA | Арт. № 33005 |
|---|--------------|

Обязательно использовать при работе с листовыми штампами посредством гаечного ключа.



Арт. № 33005



## Пазопросечные ножницы

Alfra. Сделано в Германии

- Легко и быстро пробивают пазы в листовой стали толщиной до 2,5 мм
- Экономят время, исключая необходимость трудоемкого опилования пазов фиксирующих решеток для клавиатур, выключателей и инструментов
- Возможность вырубki пазов размером 3.2 мм и 4.8 мм
- Высокая стойкость пуансона и матрицы, изготовленных из закаленной инструментальной стали
- Легкая просечка благодаря высокому передаточному отношению рычага
- Рукоятки с пластиковым покрытием
- Вес 1.3 кг

Пазопросечный пуансон вводят в предварительно вырубленное отверстие, позиционируют по кресту и приводят в действие пазопросечные ножницы. Чистый паз готов!

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Пазопросечные ножницы | Арт. № 03015 |
|-----------------------|--------------|

|   |        |
|---|--------|
| Комплекующие:<br>Пазопросечный пуансон с расклев. штифтом | 030151 |
|---|--------|



Арт. № 03015

